

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Milight Miiboxer 3 in 1 mini SPI Led Controller

Référence : **SPIR3** · Catégorie : Domotique

IP20

144 W

DESCRIPTION

Le contrôleur Mini SPI LED Miiboxer 3 en 1 permet la gestion centralisée de rubans LED RGB, RGBW et RVB via une connexion Wi-Fi. Il offre une compatibilité étendue avec les applications Miiboxer et Google Assistant pour un contrôle vocal et à distance facile. Ce dispositif compact est idéal pour l'éclairage d'ambiance personnalisable dans les habitations et espaces commerciaux.



29,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	3 in 1 Mini SPI LED Controller (2.4GHz)
Modèle	SPIR3-M
Tension d'entrée	DC5V~24V
Courant de sortie	Max 6A
Puissance de sortie	30-144W
Type de sortie	Tension constante
Signal de sortie	SPI(TTL) 800Kbs
Pixel Dots	Couleur unique (2048), RVB (1536), RVBB (1024)
Signal de contrôle	2.4GHz RF
Distance de contrôle	30m
IP Rate	IP20
Température de fonctionnement	-10~40°C
Dimming Grayscale	4096 Levels
Dimming Range	0.1%-100%

Dimming Curve	Logarithmic
EMC Standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety Standard (LVD)	EN 62368-1; 2020+A11;2020
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Certification	CE, EMC, LVD, RED
Garantie	5 Years