

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Amplificateur RGB 12-24V 24A

Référence : **KD-RGB-AMP-12-24V** · Catégorie : Ampoules LED RGB et CCT

29,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

DESCRIPTION

Cet amplificateur permet de contrôler des bandes LED RGB fonctionnant sous une tension de 12 à 24 volts, avec une intensité maximale de 24 ampères. Il offre un contrôle précis des couleurs et de la luminosité via divers protocoles (PWM, DMX, etc.) pour des applications d'éclairage personnalisées. Sa conception robuste assure une performance fiable dans les environnements professionnels ou particuliers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Télécommande à bouton RVB + CCT
Modèle	K6
Tension de fonctionnement	3V (AAA*2PCS)
Consommation d'énergie en veille	20µA
Puissance de transmission	6dBm
RF	2.4GHz
Modulation Method	GFSK
Distance de contrôle	30m
Température de fonctionnement	-10~40°C
EMC Standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Safety Standard (LVD)	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015 +A1:2022
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 440 v 2.2.1 (2018-07)
Certification	CE, EMC, RED