PLANÈTE ECOTONER SAS
Rue Ferdinand Forest, ZI Jarry — 97122 Baie-Mahault, Guadeloupe
Tél. 0590 21 41 83 · planetecotoner@live.fr · www.ledkaraib.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Chargeur mural USB-C & USB-A 265PD

Référence : **1001-0174** · Catégorie : Piles et chargeurs

65 W



DESCRIPTION

Ce chargeur USB fonctionnel et plat d'ANSMANN avec 2 ports USB et une puissance de 65 W offre la solution de charge idéale pour votre application. Grâce à son design compact, il occupe peu d'espace et s'intègre parfaitement dans votre intérieur.

39,90 €

Prix public indicatif TTC

Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	100 - 240V AC
Fréquence de courant alternatif	60Hz / 50Hz
Prise	USB Typ-C, USB-A
Tension de sortie	5V DC
Courant de sortie maximal	3 A
Puissance maximale de sortie	65 W
Fonctionnalités	Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Protocoles de charge	PPS, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0, Power Delivery Profil 2, Power Delivery Profil 3
Ports USB	2
Efficacité moyenne en exploitation	81,4 %
Efficacité à faible charge	70,0 %
Consommation de puissance à charge nulle	0,100 W
Couleur	weiß

Emballage	Karton
Température de stockage	-20 - 70 °C
Température d'exploitation	-5 - 25 °C
Dimensions	84 × 52 × 46 mm