

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Milight Miiboxer SPI remote Controller

Référence : C6 · Catégorie : Télécommande RF MIBOXER



DESCRIPTION

Le contrôleur Miiboxer SPI permet d'étendre les fonctionnalités des systèmes d'éclairage Milight, offrant une compatibilité avec une gamme plus large de rubans LED et de modules. Il utilise le protocole SPI pour une communication stable et rapide entre l'appareil et la passerelle Milight. Ce contrôleur est idéal pour les installations nécessitant un contrôle précis et personnalisé de l'éclairage.

25,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Choose an option Noir Blanc Noir Blanc Clear
Désignation	SPI À Distance
Modèle	C6
Tension de fonctionnement	3V (AAA*2PCS)
Consommation d'énergie en veille	15µA
Puissance de transmission	6dBm
RF	2.4GHz
Modulation Method	GFSK
Distance de contrôle	30m
Température de fonctionnement	-10~40°C
EMC Standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Safety Standard (LVD)	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015 +A1:2022
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 440 v 2.2.1 (2018-07)
Certification	CE, EMC, RED