

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Argus PT 4MP blanche, Caméra Surveillance WiFi Extérieure sans Fil, Batterie Rechargeable,

Référence : **REO-ARGUS-PT-4MP-D** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP64

5 MP

6500 K

1.2 W

Audio 2 voies



DESCRIPTION

Argus PT est une caméra IP 5MP alimentée par batterie/solaire avec fonctions panoramique et inclinaison, Wi-Fi bi-bande, vision nocturne couleur de haute qualité, détection de l'IA, alarmes intelligentes, etc.

209,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7"
Résolution	2880 x 1620 (5 mégapixels) à 15 images par seconde
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Horizontal : 90°; Vertical : 47°; Diagonale : 110°
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33ft) ; LED : 2pcs/1.2w/850nm (commutation automatique avec filtre anti-IR)
Vision nocturne en couleur	Avec projecteurs : 2pcs/2.4w/6500k
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 10ips - 15ips (par défaut : 15ips); Sous-flux : 10ips - 15ips (par défaut : 15ips)
Code Taux	Flux principal : 1024Kbps - 4096Kbps (par défaut : 3072Kbps); Sous-flux : 64Kbps - 672Kbps (par défaut : 672Kbps)
Audio	Audio bidirectionnel
Batterie	Batterie rechargeable de 21,6 Wh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température).
Solaire	Panneau solaire Reolink (3W)
Port d'alimentation	Port USB de type C
Fente pour carte SD	Prend en charge une carte microSD de max. Carte microSD de 128 Go

Bouton de réinitialisation	OUI
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Angle PT (max.)	Panoramique : 355°, inclinaison : 140°
Points prédéfinis	32
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2,4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Alarme intelligente	Détection PIR ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux domestiques
Distance de détection PIR	Réglable jusqu'à 10m (33ft)
Angle de détection PIR	120° horizontal
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Google Assistant ; Alxea
Stockage en nuage	Prise en charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85%
Résistant aux intempéries	IP64
Dimensions	Φ98 x 122mm
Poids (pile incluse)	477g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, consultez https://support.reolink.com/hc/en-us/ .