

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink GO PT Plus + Solar Panel

Référence : **REO-GOPT-PLUS** · Catégorie : Photovoltaïque

IP64

5 MP

6000 mAh

6500 K

1.2 W



DESCRIPTION

Reolink Go PT Plus est une caméra sans fil 2K+ 5MP 4G LTE alimentée par batterie / l'énergie solaire, avec de nombreuses fonctionnalités telles que le panoramique à 355° & l'inclinaison à 140°, la détection intelligente, la vision nocturne en couleur avec spots, l'audio bidirectionnel.

399,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7"
Résolution vidéo	2880 x 1660 (5 mégapixels) @15ips
Lentille	f=4 mm, F1,6
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Horizontal : 90°; Vertical : 47°; Diagonal : 110°
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33 pi) ; LED : 2pcs/1.2W/850nm (Commutation automatique avec Filtre Anti-IR)
Vision nocturne en couleur	2pcs/2,4W/6500K
Audio	Audio bidirectionnel
Batterie	Batterie rechargeable de 6000 mAh (La durée de vie varie selon les réglages, l'usage et la température.)
Solaire	Reolink Panneau solaire
Port d'alimentation	Port USB Type-C
Bouton de réinitialisation	Oui
Entrée/sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés
Fente pour carte microSD	Prend en charge la carte microSD au maximum de 128 Go
Angle PT (max.)	Panoramique : 355°; Inclinaison : 140°

Points prédéfinis	Prend en charge une position de garde et jusqu'à 32 positions prédéfinies.
Bandes de fréquences	• Version pour l'Europe : LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8; • Version pour les États-Unis : LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71; • Version pour l'Australie : LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 12 flux simultanés (2 principaux & 10 secondaires)
Alarme intelligente	Détection PIR / Détection de personne / Détection de véhicule / Détection d'animal
Distance de détection PIR	Réglable jusqu'à 10 m (33 pi)
Angle de détection PIR	Horizontal à 120°
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Assistant Google, Alexa
Stockage en nuage	Prend en charge le Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Température de fonctionnement	-10 à 55° C (14° à 131° F)
Résistance aux intempéries	IP64
Size	Φ98 x 112 mm (Φ3.7 x 4.4 in)
Poids (pile incluse)	485 g (17.1 oz)
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour le support, veuillez consulter https://support.reolink.com/hc/en-us/ .