

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Caméra PoE Intelligente 12MP à Projecteur

Référence : **REO-RLC-1212A** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP67

12 MP

6500 K

4,3 W

Audio 2 voies



DESCRIPTION

Découvrez la Reolink RLC-1212A, une caméra de sécurité PoE 12 MP avec détection de personnes, véhicules et animaux, vision nocturne en couleur, projecteur de mouvement, audio bidirectionnel, enregistrement 24h/7j, et de nombreuses autres choses.

169,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,49"
Résolution vidéo	4512 × 2512 (12 mégapixels) à 20 images/sec (ips)
Lentille	f = 4,0 mm ; F = 1,6, avec filtre IR
Format vidéo	H.265/H.264
Champ de vision	Horizontal : 97°; Vertical : 50°
Jour et nuit	Commutation automatique avec filtre IR
Vision nocturne infrarouge	30 mètres (100 pieds) (LED : 2 pièces/28 mil/850 nm)
Vision nocturne en couleur	Projecteur : 1 pièce/4,3 W/6500 K/700 lumens
Audio	Audio bidirectionnel
PoE	IEEE 802.3af, 48 V actif
Alimentation en courant continu	DC 12,0 V ■ 1 A, <12 W
Puissance	Port d'alimentation DC
Système	Bouton de réinitialisation
Ethernet	Un 10 M/100 Mbps ; RJ45
Stockage	Emplacement pour carte Micro SD (max. 256 Go)
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés

Taux de rafraîchissement	Flux principal : 2 ips – 20 ips (par défaut : 20 ips); Flux secondaire : 4 ips – 20 ips (par défaut : 10 ips)
Taux de codage	Flux principal : 3072 Kbps - 10240 Kbps (par défaut : 8192 Kbps); Flux secondaire : 128 Kbps - 1024 Kbps (par défaut : 768 Kbps)
Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Alarme intelligente	Détection de mouvement/détection de personne/détection de véhicule/détection d'animal domestique
Mode enregistrement	Enregistrement déclenché par le mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24 h/7 j
Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Accès maximal de l'utilisateur	20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; prise en charge de jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 flux principaux)
Fonctionne avec	Assistant Google
Température	Température de fonctionnement : -10°C à +55°C (14°F à 131°F)
Humidité	Humidité de fonctionnement : 10% à 90%
Étanchéité	IP67
Dimension	Φ67*187 mm
Poids	460g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur; https://support.reolink.com/hc/en-us/