

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Camera Wifi E1 Outdoor

Référence : **REO-E1-OUTDOOR** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP65

5 MP

Zoom 3×

6500 K

3.3 W



DESCRIPTION

La Reolink E1 Outdoor est une caméra Wi-Fi intelligente HD 5MP avec fonctions panoramique et inclinaison, zoom optique 3x et détection avancée des personnes, des véhicules et des animaux. Profitez d'une vision nocturne en couleur avec des projecteurs et d'un suivi automatique intelligent, le tout dans un design compact et résistant aux intempéries.

169,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7
Résolution vidéo	2560x1920 (5 mégapixels) à 20 images par seconde
Lentille	f=2,8-8mm, Max : F1.6
Compression vidéo	H.264
Champ de vision	Horizontal : 90°-50° ; Vertical : 53°-30°
Mode zoom	Zoom optique 3X
Vision nocturne en couleur	Avec spots : 4pcs/3.3W/6500K
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 12 mètres (40ft) ; LED : 10pcs/850nm (commutation automatique avec filtre IR)
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 2fps - 20fps (par défaut : 20fps) ; Sous-flux : 4 images par seconde - 15 fps (par défaut : 10 fps)
Code Taux	Flux principal : 2048Kbps - 5120Kbps (par défaut : 3072Kbps) ; Sous-flux : 64Kbps - 512Kbps (par défaut : 256Kbps)
Audio	Audio bidirectionnel
Exigences en matière d'alimentation	DC 12.0V■1A
Puissance	Port d'alimentation DC
Ethernet	Un 10M/100Mbps ; RJ45
Fente pour carte microSD	Supporte carte microSD de max. 512 Go

Bouton de réinitialisation	OUI
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Accès maximal de l'utilisateur	Max. 20 utilisateurs (1 administrateur et 19 utilisateurs) ; Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Alarme intelligente	Détection de mouvements ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché par mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé, enregistrement 24/7
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Assistant Google
Angle PT (max.)	Panoramique : 355°, inclinaison : 50°
Prédéfini	Supporte 1 position de garde et jusqu'à 64 positions préréglées
Fonction de mémorisation de la mise hors tension	OUI
Suivi automatique	OUI
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/ac/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2
Température	Température de fonctionnement: -10°C~55°C (14°F~131°F)
Humidité	Humidité de fonctionnement: 20% ~ 85%
Étanchéité	IP65
Dimensions	Φ90*120mm
Poids	458g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site; https://support.reolink.com/hc/en-us/ .