

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Camera Wifi E1

Référence : **REO-E1** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

Audio 2 voies



DESCRIPTION

Reolink E1 est une caméra de sécurité intérieure Wi-Fi 4MP avec rotation panoramique et inclinaison, détection de personnes/animaux, audio bidirectionnel, vision nocturne de haute qualité, etc. Parfaite pour surveiller vos enfants, personnes âgées et animaux de compagnie.

75,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7"
Résolution	2560x1440 (4 MP)@15FPS
Lentille	f=4,0 mm fixe, F=2,0
Champ de vision	Horizontal : 84° ; verticale : 45°
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 12 mètres ; LED : 8 pcs/14 mil/850 nm (Commutation automatique avec filtre de coupure IR)
Taux de rafraîchissement	2-20 ips (par défaut : 15 ips)
Code Taux	Flux principal : 1024 kbit/s - 4096 kbit/s (par défaut : 2560 kbit/s) ; Flux secondaire : 128 kbit/s - 512 kbit/s (par défaut : 384 kbit/s)
Audio	Audio bidirectionnel
Exigences en matière d'alimentation	DC 5,0 V ■ 1 A
Port d'alimentation	Port d'alimentation CC
Bouton de réinitialisation	OUI
Port Ethernet	N/A
Fente pour carte SD	Prend en charge une carte microSD jusqu'à 512 Go maximum
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Norme sans fil	IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2
Angle PT (max.)	Panoramique : 355° ; Inclinaison : 50°
Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 20 utilisateurs (1 administrateur et 19 utilisateurs) ; max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Alarme intelligente	Détection de personnes ; détection d'animaux ; détection des pleurs
Record Mode	Enregistrement par détection de mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24 h/24 et 7 j/7
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Google Assistant, Alexa
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Humidité de fonctionnement	20 % à 85 %
Dimension	Φ76 x 106 mm
Poids	196 g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez https://support.reolink.com/hc/en-us/