

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink E1 Outdoor POE

Référence : **REO-E1-POE** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP65

8 MP

Zoom 3×

6500 K

1,4 W



DESCRIPTION

La Reolink E1 Outdoor PoE est une caméra de sécurité IP 4K avec rotation panoramique et inclinaison, zoom optique 3×, détection intelligente de personnes/véhicules/animaux, et suivi automatique.

149,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,8"
Résolution	3840 × 2160 (8 mégapixels) @25 ips
Lentille	f=2,8-8mm, Max : F1.6/filtre de coupure infrarouge
Format vidéo	H.265/H.264
Champ de vision	Horizontal : 90°-50°; Vertical : 53°-30°
Zoom	Zoom optique 3×
Angle Pan/Tilt	Panoramique : Inclinaison de 355° : 50°
Jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge avec commutation automatique
Vision nocturne infrarouge	12 mètres (LED : 10 pièces/1,4 W/14 mil/850 nm)
Spot	12 m (4 pièces, 3,3 W, 6500 K)
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Puissance	12 V CC/1 A et PoE (IEEE 802.3af)
Système	Bouton de réinitialisation
Réseau	Un port 10 M/100 Mbit/s ; RJ45
Stockage	Prend en charge une carte microSD de 256 Go maximum ; NVR Reolink
Taux de rafraîchissement	2-25 ips (par défaut : 25 ips)

Taux de codage	Flux principal : 2048 kbit/s - 8192 kbit/s (par défaut : 6144 kbit/s); Flux secondaire : 64 Kbit/s - 512 Kbit/s (par défaut : 256 Kbit/s)
Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Alarme intelligente	Détection de mouvement ; détection IA
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché par mouvement ; enregistrement programmé ; enregistrement continu 24 h/24, 7 j/7
Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Accès des utilisateurs	20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs et administrateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 flux secondaires et 2 flux principaux)
Appareils connectés	OUI
Fonctionne avec	Google Assistant
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 %
Étanchéité	IP65
Dimensions	Φ 90 x 120 mm
Poids	458 g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez https://support.reolink.com/hc/en-us/ .