

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Caméra Reolink Go PT Ultra 4G détection intelligente 4K 8MP Pan & Tilt projecteur

Référence : **REO-GOPT-ULTRA** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP64

8 MP

6500 K

1.2 W

Audio 2 voies



DESCRIPTION

Reolink Go PT Ultra est une caméra sans fil 4K 8MP 4G LTE, alimentée par batterie/solaire, offrant un panoramique de 355° ■ 140° d'inclinaison, une détection intelligente, une vision nocturne en couleur, un système audio bidirectionnel, etc.

299,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7
Résolution vidéo	3840 x 2160 (8 mégapixels)@15fps
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Objectif fixe, horizontal : 90°, vertical : 47°, diagonal : 110°
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33ft) (LED : 2pcs/1.2W/850nm)
Vision nocturne en couleur	Projecteur : 2pcs/2.4W/6500K
Audio	Audio bidirectionnel
Alarme intelligente	Détection PIR/détection de personnes/détection de véhicules/détection d'animaux
Distance de détection PIR	120° horizontal
Angle de détection PIR	Enregistrement déclenché
Alerte audio	OUI
Enregistrement	Google Assistant, Alexa
Autres alertes	Prise en charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Pan & Tilt	Panoramique : 355°, inclinaison : 140°
Points prédéfinis	Prise en charge d'une position de garde et jusqu'à 32 positions prédéfinies

Bandes de fréquences	Version Europe : LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8; Version USA : LTE FDD : B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71; Version Australie : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA : B1/B5/B8
Batterie	Batterie rechargeable de 21,6 Wh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température)
Solaire	Panneau solaire Reolink 2
Alimentation en courant continu	Port USB de type C
Stockage local	Prise en charge d'une carte microSD de 128 Go maximum
Stockage en nuage	OUI
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Max. Accès utilisateur	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Maison intelligente	Microphone et haut-parleur intégrés
Température de fonctionnement	De -10 à 55° C (de 14° à 131° F)
Résistance aux intempéries	IP64
Taille	Φ 98 x 122mm
Poids (pile incluse)	496g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site https://support.reolink.com/hc/en-us/