

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink NVR PoE à 8 Canaux pour Enregistrement 24h/7j Fiable

Référence : **REO-RLN8-410** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

25 W



319,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

DESCRIPTION

Reolink RLN8-410 est un NVR PoE qui se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa flexibilité d'accès. Il prend en charge jusqu'à 12 caméras pour une surveillance 24h/24 sur l'ensemble de la maison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel	N7MB01
Entrée vidéo IP	Jusqu'à 12 caméras IP (max. 8 caméras filaires)
Entrée audio	Caméras avec micro intégré
Sortie vidéo	VGA, HDMI
Résolution de l'écran	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768; VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Sortie audio	1 canal, RCA
Résolution Live View/Playback	7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2 304 × 1296, 1080p, 720p
Format vidéo	H.265, H.264
Lecture synchrone	Jusqu'à 4 canaux
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 16 To (capacité maximale de 8 To pour chaque disque dur)
Disque dur externe	1 interface eSATA pour disque dur
Interface USB	2 × USB 2.0
Interface réseau	1, interface Ethernet RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptative pour LAN/WAN; 8, interface Ethernet RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptative PoE pour caméra IP

Puissance max. Puissance par port	25 W
Norme prise en charge	IEEE 802.3 af/at
Protocoles de réseau	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Navigateurs pris en charge	Firefox, Chrome, Edge, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Max. Accès utilisateur	20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 flux principaux)
Alimentation électrique	Courant continu 48V~53V
Consommation électrique	<10 W (sans disque dur ni PoE)
Environnement de travail	Température : -10 °C~+45 °C (14 °F~113 °F) ; humidité : 10 %~90 %
Dimensions	260 x 41 x 230 mm
Poids	1,4 kg
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, consultez https://support.reolink.com/hc/en-us/