

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

REOLINK Caméra panoramique 4G alimenté par batterie/énergie solaire

Référence : **REO-DUO2-LTE** · Catégorie : Batteries et Stockage

IP66

0 MP

10400 mAh

6500 K

4.4 W



DESCRIPTION

Reolink Duo 2 LTE est une caméra de surveillance à batterie/solaire 4G LTE + double objectif, offrant une résolution 2K+ 6MP, vision panoramique 180°, vision nocturne en couleur, etc.

299,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3"
Résolution vidéo	4608 x 1296 (6.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Horizontal : 170° ; Vertical : 50°; Diagonal : 180°
Vision nocturne infrarouge	30 Mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
Vision nocturne en couleur	Projecteur : 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
Zoom numérique	Zoom numérique 6X
Audio	Audio Bidirectionnel
Alarme intelligente	Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule/Détection d'animal domestique
Distance de détection PIR	Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
Angle de détection PIR	170° à l'horizontale
Alerte audio	Alertes vocales personnalisées
Enregistrement	Enregistrement déclenché par le mouvement
Autres alertes	Alertes e-mail instantanées et notifications push

Bandes de fréquences	• Europe ;; LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28; WCDMA : B1/B8; • Les États-Unis ;; LTE FDD : B2/B4/B12; WCDMA : B2/B4/B5; • Australie ;; LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28LTE TDD : B40; WCDMA : B1/B2/B5/B8
Données de transmission	LTE FDD: Max. 10Mbps (DL), Max. 5Mbps (UL); LTE TDD: Max. 8.96Mbps (DL), Max. 3.1Mbps (UL); HSPA+: Max. 42Mbps (DL), Max. 5.76Mbps (UL); UMTS: Max. 384Kbps (DL), Max. 384Kbps (UL)
Batterie	Batterie rechargeable 10400mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
Solaire	2 Panneau Solaire Reolink
Alimentation en courant continu	5V/2A USB Type-C
Stockage local	Prend en charge carte microSD jusqu'à 128Go
Stockage en nuage	Cloud Reolink (disponible dans plusieurs pays)
Température de fonctionnement	-10° à 55° C (14° à 131° F)
Résistance aux intempéries	Résistance aux intempéries IP66
Taille	228x 132x 120 mm
Poids	900g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visiter : https://support.reolink.com/hc/en-us/