

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Video Doorbell WIFI

Référence : **REO-DOORBELL** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP65

5 MP



DESCRIPTION

Caméra de sonnette Wi-Fi Smart 2K+ 5MP avec vision nocturne claire, détection de personnes et colis, installation facile, audio bidirectionnel, enregistrement 24h/24 et 7j/7, et indice d'étanchéité.

159,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	1/2.7" CMOS Sensor
Résolution vidéo	Default: 2560×1920 (5 megapixels) @20FPS
Lentille	f=2.26mm F=2.0, with IR cut
Videoformat	H.264
Champ de vision	Horizontal: 135°; Vertical: 100°; Diagonal: 180°
Enregistrement préalable au mouvement	YES
Audio	Two-way audio, noise reduction, echo suppression
Réponses rapides	YES
Câblé	12 24VAC 50/60Hz, DC 24V
Puissance	Power port
Système	Reset button
Ethernet	One 10M/100Mbps RJ45
Stockage	microSD card slot (Max. 256GB), works with Reolink NVR
Audio	Built-in two microphones & one speaker
Norme sans fil	IEEE 802.11a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz

Sécurité sans fil	WPA-PSK/WPA2-PSK
Taux de rafraîchissement	Mainstream: 2fps - 20fps (default: 20fps); Substream: 4fps - 15fps (default: 10fps)
Taux de codage	Mainstream: 1024Kbps - 6144Kbps (default: 4096Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (default: 256Kbps)
Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Alarme intelligente	Motion detection/person detection/package detection(Available on White Doorbells); visitor notification
Modes d'enregistrement	Motion recording (default); 24/7 recording; scheduled recording
Protocoles et normes	HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Fonctionne avec	Google Assistant
Rich Notification	YES
Température	Operating temperature: -10°C – +50°C (14°F – 122°F)
Humidité	Operating humidity: 10% – 90%
Étanchéité	IP65
Dimension	133mm (H) ×48mm (W) ×23mm (T)
Poids	96g
Garantie limitée	2-year limited warranty. For support, visit https://support.reolink.com/hc/en-us/ .
Matériau	ABS+PC
Dimensions	86,5 x 29 x 45,2 mm
Entrée	AC 100-240 V; 50-60 Hz
Bouton	Pour configurer/sélectionner les sonneries/régler le volume
Mode de transmission	RF 433 MHz
Volume	5 niveaux
Nombre de sonneries sélectionnables	10 sonneries
Environnement de travail	Température : -20 ■ à 50 ■ ; humidité : < 85 %
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur https://support.reolink.com/hc/en-us/ .
Matériau	ABS+PC
Dimensions	86,5 x 29 x 66 mm
Entrée	AC 100-240 V; 50-60 Hz
Bouton	Pour configurer/sélectionner les sonneries/régler le volume
Mode de transmission	RF 433 MHz
Volume	5 niveaux
Nombre de sonneries sélectionnables	10 sonneries
Environnement de travail	Température : -20 ■ à 50 ■ ; humidité : < 85 %

Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur https://support.reolink.com/hc/en-us/ .
Matériau	ABS+PC
Dimensions	86,5 x 29 x 52 mm
Entrée	AC 100-240 V; 50-60 Hz
Bouton	Pour configurer/sélectionner les sonneries/régler le volume
Mode de transmission	RF 433 MHz
Volume	5 niveaux
Nombre de sonneries sélectionnables	10 sonneries
Environnement de travail	Température : -20 ■ à 50 ■ ; humidité : < 85 %
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur https://support.reolink.com/hc/en-us/ .
Matériau	ABS+PC
Dimensions	86,5 x 30,6 x 47,6 mm
Entrée	AC 100-240 V; 50-60 Hz
Bouton	Pour configurer/sélectionner les sonneries/régler le volume
Mode de transmission	RF 433 MHz
Volume	5 niveaux
Nombre de sonneries sélectionnables	10 sonneries
Environnement de travail	Température : -20 ■ à 50 ■ ; humidité : < 85 %
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur https://support.reolink.com/hc/en-us/ .