

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Camera Wifi E1 Zoom

Référence : **REO-E1-ZOOM** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

8 MP

Zoom 3×

Audio 2 voies



DESCRIPTION

Reolink E1 Zoom est une caméra de sécurité PTZ Wi-Fi 6 d'intérieur complète, dotée d'une résolution 4K, d'une détection des personnes/animaux/pleurs, d'un zoom optique 3×, d'un suivi automatique, d'une connexion Wi-Fi 6 double bande, d'une vision nocturne infrarouge et d'un système audio bidirectionnel.

109,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteurs CMOS 1/2,8"
Résolution	3840 × 2160 (8 mégapixels) @20 ips
Lentille	f=2,8-8mm, Max : F1,6
Zoom	Zoom optique 3×
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 12 mètres ; LED : 10 pièces/850 nm (Commutation automatique avec filtre de coupure IR)
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 2 ips - 20 ips (par défaut : 20 ips); Flux secondaire : 4 ips - 15 ips (par défaut : 10 ips)
Code Taux	Flux principal : 2048 Kbit/s -5120 Kbit/s (par défaut : 4096 Kbit/s); Flux secondaire : 64 Kbit/s - 512 Kbit/s (par défaut : 256 Kbit/s)
Audio	Audio bidirectionnel
Exigences en matière d'alimentation	5,0 VCC ■ 2 A
Port d'alimentation	Port d'alimentation CC
Bouton de réinitialisation	OUI
Port Ethernet	Un port 10 M/100 Mbit/s ; RJ45
Fente pour carte SD	Prend en charge une carte microSD jusqu'à 512 Go maximum
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés

Norme sans fil	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz/5 GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Angle PT (max.)	Panoramique : Inclinaison de 355° : 50°
Points prédéfinis	Prend en charge 1 position de garde et jusqu'à 64 positions prédéfinies
Fonction de mémorisation de la mise hors tension	OUI
Suivi automatique	OUI (panoramique uniquement)
Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Accès des utilisateurs	20 utilisateurs max. (1 administrateur et 19 utilisateurs) ; 12 flux simultanés max. (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Alarme intelligente	Détection de mouvement/détection de personnes/détection d'animaux/détection de pleurs
Record Mode	Enregistrement déclenché par un mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Alexa, Assistant Google
Privacy Mode	OUI
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Humidité de fonctionnement	20 %–85 %
Dimensions	Φ84 × 118 mm
Poids	275 g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez https://support.reolink.com/hc/en-us/