

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Trackmix Dual-Lens Battery Camera

Référence : **REO-TRACKMIX** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP65

5100 mAh

6 W

Audio 2 voies



DESCRIPTION

Reolink TrackMix est une caméra 4K à double objectif alimentée par batterie/énergie solaire, avec connexion Wi-Fi 2,4/5 GHz. Elle propose un double suivi, vision nocturne en couleur et zoom automatique intelligent pour les personnes, véhicules et animaux.

299,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3" + 1/2.7"
Résolution	3840×2160 @15fps ; 1920×1080 @15fps
Lentille	f=2.8 mm, F=1.6 ; f=8 mm, F=1.6
Compression vidéo	H.264/H.265
Champ de vision	Horizontal: 108.4° – 38° ; Vertical: 57.3° – 21.2°
Vision nocturne infrarouge	30 mètres (100 pi)
Vision nocturne en couleur	OUI
Taux de rafraîchissement	Flux Principal/Secondaire: 10fps – 15fps
Audio	Audio Bidirectionnel
Batterie	Batterie rechargeable de 5100 mAh (7,2 V) (l'autonomie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température)
Solaire	Panneau Solaire Reolink 2 (6 W)
Angle PT (max.)	Rotation: 355°; Inclinaison: 90° (la vitesse PT est configurable)
Points prédéfinis	Prend en charge 1 position de garde et jusqu'à 32 positions prédéfinies
Suivi automatique	Oui
Norme Bluetooth	Bluetooth V5.0
Port d'alimentation	Port USB Type-C (compatible uniquement avec les câbles USB-A vers USB-C)

Fente pour carte SD	Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
Entrée/sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Système d'exploitation supporté	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accès des utilisateurs	12 flux simultanés max. (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Alarme intelligente	Détection PIR ; détection de mouvement ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux
Distance de détection PIR	Réglable, jusqu'à 11 m (36ft)
Angle de détection PIR	100° horizontale
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché
Time Lapse	Oui
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Google Assistant, Alexa
Compatibilité avec Home Hub	Oui
Stockage en nuage	Prise en Charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Température de fonctionnement	-10°C to +55°C (14°F to 131°F)
Humidité de fonctionnement	20% – 85%
Résistant aux intempéries	IP65
Dimensions	228×147×129mm
Poids (sans support)	1.4kg
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez https://support.reolink.com/hc/en-us/