

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Reolink Duo 2 Caméra panoramique à batterie Wifi avec détection intelligente

Référence : **REO-DUO2** · Catégorie : Caméras de Surveillance CCTV

IP67

8 MP

6500 K

5 W

Audio 2 voies

**DESCRIPTION**

La Reolink Duo 2 WiFi est une caméra de sécurité à double objectif 4K 8MP UHD Wi-Fi 6 plug-in avec un panorama étendu de 180°. Cette caméra Wi-Fi double bande prend en charge la norme Wi-Fi 6, la vision nocturne par projecteur, la détection intelligente des personnes/véhicules/animaux, l'audio bidirectionnel et la protection IP67 contre les intempéries.

229,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Capteurs CMOS 1/2,7"
Résolution vidéo	4608x1728 (8 mégapixels)@20fps
Lentille	f=3.2mm fixe, F=2.0
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Horizontal : 180°; Vertical : 60°
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres (100ft) ; LED : 6pcs/850nm; (commutation automatique avec filtre IR)
Vision nocturne en couleur	Projecteurs : 8pcs/5W/6500K
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 4fps - 20fps(Par défaut : 20fps); Sous-flux : 4fps - 20fps(Par défaut : 10fps)
Code Taux	Flux principal : 3072Kbps -10240Kbps (Défaut : 5120Kbps); Sous-flux : 256Kbps - 2048Kbps (Défaut : 1024Kbps)
Audio	Audio bidirectionnel
Exigences en matière d'alimentation	DC 12.0V■2A
Port d'alimentation	Port d'alimentation DC
Bouton de réinitialisation	OUI
Port Ethernet	Un port 10M/100Mbps ; RJ45

Fente pour carte SD	Prend en charge Max. 512GB carte microSD
Entrée/sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés
Norme sans fil	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Navigateur pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocole et norme	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Accès utilisateur	Max. 20 utilisateurs (1 administrateur et 19 utilisateurs) ; Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires).
Alarme intelligente	Détection de mouvement ; détection de personne/véhicule/animal
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché par un mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé, enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Assistant Google
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
Étanchéité	Oui, conforme à la norme IP67
Dimensions	195×103×56 mm
Poids	700g
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site https://support.reolink.com/hc/en-us/