

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VISION EL SPOT LED ORIENTABLE CCT 230V 5W  
3000K/4000K/6000K

Référence : 763610 · Catégorie : Ampoules LED RGB et CCT

5 W

Classe II



## DESCRIPTION

La VISION EL SPOT LED ORIENTABLE CCT 230V offre une luminosité allant de 350 à 385 lumens selon les températures de couleur (3000K, 4000K, 6000K), avec un IRC supérieur à 80 et un angle d'ouverture de 75°. Son design rond (Ø85 x 44 mm) en finition blanche le rend idéal pour une installation murale ou suspendue.

14,90 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Puissance                               | 5 W                      |
| Température de couleur                  | CCT réglable             |
| Tension                                 | 230 V                    |
| Référence                               | 763610                   |
| Finition extérieure                     | Blanc                    |
| Lumens                                  | 350 / 385 / 385          |
| Puissance absorbée                      | 5W                       |
| Couleur de la lumière                   | Blanc chaud à Blanc jour |
| Index de reproduction chromatique (IRC) | Plus de 80               |
| Angle ouverture                         | 75°                      |
| Forme                                   | Rond                     |
| Dimensions (Ø x H)                      | Ø85 x 44 mm              |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Diamètre de perçage              | Ø68 mm                |
| Durée de vie théorique de la LED | 30.000H               |
| Caractéristiques                 | Classe II             |
| Matériaux                        | PC + Aluminium        |
| Certification                    | CE / ROHS / EMC       |
| Protection IP                    | 40                    |
| Protection IK                    | 06                    |
| Inclus                           | Alimentation Intégrée |
| Type de Fixation                 | Encastrable           |
| Poids Net                        | 0,072Kg               |
| Emballage                        | Boîte                 |
| Code barre                       | 3701124423115         |