

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VT-1415SQ 15W LED Surface Panel Downlight - Square 6000K

Référence : VTAC-4806 · Catégorie : Downlight LED

IP20

1350 lm

6000 K

15 W

DESCRIPTION

Panneau Surface Carré 15W LED Blanc



39,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEKRA License	N/A
Puce LED	SMD
Puissance	15W
Égaliseur. Puissance	45W
Tension	AC: 110-265V
Fréquence	50/60Hz
Couleur de lumière	Blanc
Température de couleur	6000K
Flux lumineux	1350 lm
Matériau	PKW
Forme	Carré
Taper	Surface
Starting Time 100% ON	0.001 sec (instant on)

Luminous intensity, Cd	429.71 Cd Max.
Cycles marche/arrêt	15000
Working conditions	Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45°
Indice de protection	IP20
Taille	175 x 175 x 35 mm
Taille de montage	130 x 130 mm
Code commande	4806
Code produit	VT-1415SQ
Quantité par paquet	1
Poids	0,92
Item Volume	0,001998