

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VT-1422RD 22W LED Surface Panel Downlight - Round 6000K

Référence : **VTAC-4815** · Catégorie : Downlight LED

IP20

1700 lm

6000 K

22 W

DESCRIPTION

Panneau Surface Rond Blanc 22W LED



49,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEKRA License	N/A
Puce LED	SMD
Puissance	22W
Égaliseur. Puissance	66W
Tension	AC: 110-265V
Fréquence	50/60Hz
Couleur de lumière	Blanc
Température de couleur	6000K
Flux lumineux	1700 lm
Matériau	PKW
Forme	Rond
Taper	Surface
Starting Time 100% ON	0.001 sec (instant on)

Luminous intensity, Cd	541.12 Cd Max.
Cycles marche/arrêt	15000
Working conditions	Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45°
Indice de protection	IP20
Largeur	35 mm
Diamètre	235 mm
Taille de montage	Ø190 mm
Code commande	4815
Code produit	VT-1422RD
Quantité par paquet	1
Poids	1,19