

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VT-1500 SQ 15W LED Panel Downlight - Square 3000K 100Lm/W W/O Driver

Référence : VTAC-4826 · Catégorie : Downlight LED

IP20

1500 lm

2700 K

15 W

DESCRIPTION

15W LED Panneau Carré Blanc Chaud excl. Conducteur

**38,00 €**

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEKRA License	N/A
Puce LED	SMD
Puissance	15W
Égaliseur. Puissance	45W
Tension	AC: 110-265V
Fréquence	50/60Hz
Couleur de lumière	Blanc chaud
Température de couleur	2700K
Flux lumineux	1500 lm
Angle de faisceau	120°
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Matériau	PKW
Forme	Carré

Taper	Encastré
Couleur du corps	Blanc
Starting Time 100% ON	0.001 sec (instant on)
Luminous intensity, Cd	31.8 Cd Max.
Cycles marche/arrêt	15000
Working conditions	Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45°
Indice de protection	IP20
Taille	160 x 160 x 20 mm
Taille de montage	140 x 140 mm
Code commande	4826
Code produit	VT-1500 SQ