

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VT-1509 12W+3W LED Surface Panel Downlight - Round 6000K EMC+CR80

Référence : VTAC-4895 · Catégorie : Downlight LED

IP20

1200 lm

6000 K

15 W

DESCRIPTION

Panneau Surface Twin Rond Blanc 15W LED



38,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEKRA License	N/A
Puce LED	SMD
Puissance	15W
Égaliseur. Puissance	45W
Tension	AC: 100-240V
Fréquence	50/60Hz
Couleur de lumière	Blanc
Température de couleur	6000K
Flux lumineux	1200 lm
Matériau	PKW
Forme	Rond
Taper	Surface
Starting Time 100% ON	0.001 sec (instant on)

Luminous intensity, Cd	381.97 Cd Max.
Cycles marche/arrêt	15000
Working conditions	Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45°
Indice de protection	IP20
Largeur	40 mm
Diamètre	200 mm
Code commande	4895
Code produit	VT-1509
Quantité par paquet	1
Poids	1
Item Volume	0,0063948