

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VT-1509 12W+3W LED Surface Panel Downlight - Square 4500K EMC+CR80

Référence : VTAC-4926 · Catégorie : Downlight LED

IP20

1200 lm

4500 K

15 W

DESCRIPTION

Panneau Surface Twin Carré 15W LED Blanc Naturel



38,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical Specifications	N/A
DEKRA License	N/A
Puce LED	SMD
Puissance	15W
Égaliseur. Puissance	1200W
Tension	AC: 100-240V
Fréquence	50/60Hz
Couleur de lumière	Blanc neutre
Température de couleur	4500K
Flux lumineux	1200 lm
Matériau	PKW
Forme	Carré
Taper	Surface

Starting Time 100% ON	0.001 sec (instant on)
Luminous intensity, Cd	381.97 Cd Max.
Cycles marche/arrêt	15000
Working conditions	Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45°
Indice de protection	IP20
Taille	200 x 200 x 40 mm
Code commande	4926
Code produit	VT-1509
Quantité par paquet	1
Poids	0,82
Item Volume	0,004374