

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VT-1509 18W+3W LED Surface Panel Downlight - Round 6000K EMC+CR80

Référence : VTAC-4898 · Catégorie : Downlight LED

IP20

1800 lm

6000 K

22 W

DESCRIPTION

Panneau Surface Twin Rond Blanc 22W LED



44,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEKRA License	N/A
Puce LED	SMD
Puissance	22W
Égaliseur. Puissance	66W
Tension	AC: 100-240V
Fréquence	50/60Hz
Couleur de lumière	Blanc
Température de couleur	6000K
Flux lumineux	1800 lm
Angle de faisceau	120°
Matériau	PKW
Forme	Rond
Taper	Surface

Couleur du corps	Blanc
Starting Time 100% ON	0.001 sec (instant on)
Luminous intensity, Cd	572.95 Cd Max.
Cycles marche/arrêt	15000
Working conditions	Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45°
Indice de protection	IP20
Largeur	40 mm
Diamètre	240 mm
Code commande	4898
Code produit	VT-2209
Quantité par paquet	1