

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

# VT-2472 Infrared Controller with Remote Control 24 Buttons Round

Référence : VTAC-3625 · Catégorie : Interrupteurs et Variateurs

IP65

70 lm

4 W

## DESCRIPTION

LED Jeu de bandes SMD5050 30 LED RGB IP65 /212118+3239+3625/  
LED Bande



**15,00 €**

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puce LED              | SMD5050                                                                                                                 |
| Durée de vie          | 20,000 hrs                                                                                                              |
| Current               | 0.29A/m.                                                                                                                |
| Puissance/m           | 4W                                                                                                                      |
| Tension               | DC:12V                                                                                                                  |
| Couleur de lumière    | RGB                                                                                                                     |
| Luminous flux/m       | 70 lm                                                                                                                   |
| Angle de faisceau     | 120°                                                                                                                    |
| Matériau              | PCB                                                                                                                     |
| Cut Points            | Patins en cuivre espacés toutes les 3 LED. Coupez uniquement sur la ligne de coupe indiquée entre les points de cuivre. |
| Starting Time 100% ON | 0.001 sec (instant on)                                                                                                  |
| Cycles marche/arrêt   | 15000                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Working conditions   | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +40° |
| Indice de protection | IP65                                                                                                                    |
| Largeur              | 10 mm                                                                                                                   |
| Code commande        | 212352                                                                                                                  |
| Quantité par paquet  | 1                                                                                                                       |
| Certification        | CE, EMC, ROHS                                                                                                           |
| Fabricant            | V-TAC                                                                                                                   |