

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VT-269 LED Bulb - SAMSUNG CHIP 9W E14 4000K

Référence : VTAC-115 · Catégorie : Ampoules LED

800 W

DESCRIPTION

Batterie LiFePO4 de 5,12 kWh + ensembles photovoltaïques solaires monophasés avec onduleur Deye de 6 kW



2,90 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manual	11529 11377 EN ALL
Technical Specifications	11529 11377
Puissance	Max. Puissance d'entrée CC : 7 800 W ; Sortie CA nominale et puissance UPS : 6 000 W ; Max. Puissance de sortie CA : 6 600 W ; Batterie : 5,12 kWh ;
Current	AC Output Rated Current: 27.3/26.1A; Max. AC Current: 27.3/26.1A; Max. Continuous AC Passthrough: 40A;
Tension	Tension d'entrée PV nominale : 370 (125 ~ 500) ; Tension de démarrage : 125 V ; Plage de tension MPPT : 150-425 V ; Plage de tension CC à pleine charge : 300-425 V ; Batterie : 51,2 V ;
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	0.8 leading to 0.8 lagging
Cells Chemistry	LiFePO4
Taille	Inverter: 330W x 580H x232D
Code commande	12316
Poids	Inverter: 27.400 kg Battery 43 kg
Fabricant	V-TAC