

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

# VT-8403 LED 20W/40W/20W DOMELIGHT-REMOTE CONTROL-CCT CHANGING -DIMMABLE-WAVE

Référence : VTAC-14601-2114601 · Catégorie : Ampoules LED RGB et CCT

IP20

2800 lm

3000 K

40 W

## DESCRIPTION

Plafonnier design LED 40 W, 3 en 1, télécommande, intensité variable, onde ronde



**69,00 €**

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie           | 20 000 hrs                                                                                                              |
| Puissance              | 40W                                                                                                                     |
| Tension                | AC: 175-265V                                                                                                            |
| Fréquence              | 50/60Hz                                                                                                                 |
| Couleur de lumière     | 3 in 1                                                                                                                  |
| Température de couleur | 3000K/4000K/6400K                                                                                                       |
| Flux lumineux          | 2800 lm                                                                                                                 |
| Matériau               | PC, Métal                                                                                                               |
| Forme                  | Rond                                                                                                                    |
| Starting Time 100% ON  | 0.001 sec (instant on)                                                                                                  |
| Luminous intensity, Cd | 509.29 Cd Max.                                                                                                          |
| Working conditions     | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45° |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Dimmable                        | Oui           |
| Indice de protection            | IP20          |
| Taille                          | 395 x 75 mm   |
| Taille de montage               | Ø350          |
| Code commande                   | 14601         |
| Code produit                    | VT-8403       |
| Quantité par paquet             | 1             |
| Poids                           | 1,108         |
| Item Volume                     | 0,01550025    |
| Quantité par carton             | 5             |
| Code EAN                        | 3800157656573 |
| Classe d'efficacité énergétique | G             |